

Spett.le

REGIONE del VENETO

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

Palazzo Linetti - Calle Priuli - Cannaregio 99

30121 - VENEZIA

E p.c. Spett.le

Comune di Selvazzano Dentro

Ufficio Tecnico - alla c.a. ing. Mariano Ramina

35030 - Selvazzano Dentro (PD)

OGGETTO : D. Lgs. N.° 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.° 6 al Piano degli Interventi del Comune di Selvazzano Dentro (PD) - richiesta di parere.

Il presente Parere Idraulico per quanto di competenza, verte sulla valutazione di compatibilità idraulica della Variante n.° 6 relativa alle opere di cui all'oggetto, ricadente nel Comune di Selvazzano Dentro (PD), a firma dello Studio Terre S.r.l. di viale delle Industrie n.° 15 di Venezia, inviata all'Ufficio della REGIONE VENETO *Unità Organizzativa Commissioni*, competente per l'istruttoria ai sensi del D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006, D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007 e D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009.

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica trasmessa, vista l'asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica e preso atto che la D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006 All. A stabilisce che *"Per le varianti che non comportino alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportino una alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore..."*, lo scrivente Consorzio di Bonifica Bacchiglione comunica di non avere osservazioni al riguardo.

Tuttavia l'Amministrazione Comunale in indirizzo è invitata a adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni delle vie di accesso private e dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate alle persone disabili, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;
- Fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20÷40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante;
- Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
- I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE

(ing. Francesco Veronese)

PN/gl/sd.

Parere n. 469/2018 del 15/12/2018